



MARS®

CLIMAPLUS™

Panel de textura media



Características y beneficios

- Su fina textura crea una apariencia visual discreta.
- Excelente reducción de ruido NRC de .70 que cumple las necesidades generales de acústica en oficinas para absorción de sonido.
- El bajo mantenimiento a los paneles ofrece la apariencia de recién instalados.
- El sistema ClimaPlus® con garantía de 30 años al utilizarse con la suspensión Donn®, resiste condiciones de 40°C y 95% de humedad relativa sin pandeo visible.

Aplicaciones

- Corredores
- Tiendas departamentales
- Oficinas con luz indirecta
- Areas de recepción y vestíbulos
- Salas de consejo
- Consultorios de alto nivel
- En general, en los lugares que se requiera el máximo desempeño acústico con la máxima exigencia estética

Colores

Blanco

Sustrato

Placas con Tecnología X de fibra mineral

Paneles Mars® con desempeño ClimaPlus™ / Sistema de suspensión marca DONN® DX®

MARS® CLIMAPLUS™










Plafones acústicos
Dirección Comercial
Servicio Técnico
Fax

(01-55) 52 61 65 43
(01-55) 52 61 63 42
(01-55) 52 61 63 85










Clasificación UL

Mars®
ClimaPlus™

Orilla	Tamaño de papel	Clase	Art. No.	Rango NRC	Rango CAC ⁴	LR ¹	Color	Opciones de Suspensión	Contenido Reciclado ²
	2'x2'x3/4"	Clase A	TYMRSQ2x2 86185	.70 	35	.89	Blanco	A, B, C	76%
	2'x4'x3/4"	Clase A	TYMRSQ2x4 88185	.70 	35	.89	Blanco	A, B	76%
	2'x2'x3/4"	Clase A	TYMRLS2x2 86785	.70 	35	.89	Blanco	D	76%
	2'x4'x3/4"	Clase A	TYMRLS2x4 88785	.70 	35	.89	Blanco	D	76%
	2'x2'x3/4"	Clase A	TYMRFL2x2 86985	.70 	35	.89	Blanco	E,F,G	76%
	2'x4'x3/4"	Clase A	TYMRFL2x4 88985	.70 	35	.89	Blanco	E,F,G	76%

Opciones de
perfiles de
suspensión

A	B	C	D	E	F	G
DONN® DX®	DONN® DXW®	CENTRICITEE®	DONN® DX®	CENTRICITEE®	FINELINE® 1/8"	FINELINE®
						

Clasificación ASTM E1264
Tipo IV, Forma 1 ó 2, Modelo E, G

Características de combustión de superficies ASTM E84

Clase A
Propagación de flama: 25
Generación de humo: 50

Peso métrico
5.13 kg/m²
Resistencia térmica R-2.0

Mantenimiento
Puede limpiarse fácilmente con una brocha suave o aspiradora.
Resistencia a la abrasión
Usando la prueba Gardner de resistencia a la fricción, 150 ciclos de fregado sin rotura de superficie (ASTM D246)

Notas
1. Los valores LR se muestran como promedios.
2. Vea la información sobre el contenido reciclado que esté registrado en la tabla de sustentabilidad disponible en www.usg.com.mx.
3. Las 2 caras del panel están tratadas con una formulación antimicrobial de amplio espectro patentada, que inhibe y retarda el crecimiento de hongos o moho, fungi, levadura y bacterias causantes de manchas y olor. Mayor información en la ficha SC21202 Ceiling Systems Warranties and Limitations, y en la SC2451 Clima Plus Ceilings Certification of Performance.
4. Considerar el valor más alto si se enmascara el sonido con equipo Lencore.

Advertencia
El fabricante no se hace responsable por daños o pérdidas, ocasionados por accidentes, o derivados del mal uso o manejo de sus materiales, consecuencia de no seguir las instrucciones publicadas por USG vigentes, o por haberse destinado a usos fuera de especificación. La responsabilidad de USG se limita a la reposición de material que presente defectos de fabricación. No se atenderá ninguna reclamación que no haya sido presentada por escrito dirigida a USG México dentro de un plazo no mayor a 30 días a partir de la fecha en la que fue detectado el problema.

La seguridad es primero
Cuide bien la seguridad y las prácticas industriales de higiene durante el manejo y la instalación de los productos y sistemas. Tome las precauciones necesarias y lleve los equipos personales de protección apropiados como es requerido. Lea las hojas de información de seguridad de materiales y literatura relacionada sobre los productos antes de la especificación y/o instalación.

U.L.T. REV. PLF10/MAYO 2011

Asesoría Técnica:
01 800 USG 4 YOU
874 4 968

plafones@usg.com.mx

USG México S.A. de C.V.
Paseo de Tamarindos 400-B
1er. piso Bosques de las Lomas
C.P. 05120 México D.F.

Las siguientes son marcas registradas de USG Co. y/o USG México: CENTRICITEE, CLIMA PLUS, DONN, DX, DXW, FINELINE, MARS, USG