



PANEL REY[®]
Paneles de Yeso

CLEAN REY

Plafón de Yeso

FICHA TÉCNICA

PLÁFON DE YESO CLEANREY®

DESCRIPCIÓN

CleanRey es un plafón de panel de yeso con acabado vinílico y recubrimiento de aluminio en la parte posterior. Su superficie es lavable y resistente a la suciedad y al restriegu. Su resistencia a la alta humedad y temperatura le permite ser instalado en todo tipo de construcciones. Es una opción económica para obras nuevas y remodelaciones.

APLICACIONES RECOMENDADAS

- Hospitales
- Cocinas y sitios de preparación de alimentos
- Laboratorios
- Naves industriales
- Cuartos limpios

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- La cara de PVC le permite tener una superficie lavable y durable.
- Su recubrimiento de aluminio en la parte posterior le permite reflejar la radiación del calor hasta en un 95%.
- Económico.
- No flamable.
- Resistente a la humedad.
- No genera hongos.



ESPECIFICACIONES GENERALES

ORILLA	DIMENSIÓN	ESPESOR	RESISTENCIA AL FUEGO	COLOR	SUSPENSIÓN RECOMENDADA	PRESENTACIÓN
CUADRADA	2X2' (610x610mm)	(7mm)	NO FLAMABLE B-1	BLANCO	Perfil 15/16"	8 piezas = 2.98 m ²
CUADRADA	2X4' (610x1220mm)	(7mm)	NO FLAMABLE B-1	BLANCO	Perfil 15/16"	8 piezas = 5.95 m ²

PROPIEDADES FÍSICAS

CARACTERÍSTICA	PROPIEDAD
Material	Núcleo de yeso.
Acabado de la superficie	Recubrimiento vinílico de PVC.
Resistencia al fuego	No flamable B1 de acuerdo a la Norma GB8624-1997.
Peso	5.5 kg/m ² .
Peso por caja	520271 - 17.7 Kg. 520272 - 35.4 Kg.