



CINTA DE FIBRA DE VIDRIO

Para paneles de cemento



FICHA TÉCNICA

Cinta de Fibra de Vidrio Para Paneles de Cemento

Descripción y ventajas

La **Cinta Para Juntas Panel Rey®** están diseñadas para brindar excelentes acabados en las uniones de laminas de cemento y en paneles de yeso exterior así como en ambientes con alta humedad (baños y cocinas). Su color gris combina perfectamente con las paneles de cemento Permabase asegurando un acabado integral y resistente a los alcalis cuando se aplican los productos cementicios Base Coat de Panel Rey® para obtener así un acabado fino, firme y resistente. La cinta se utiliza para brindar integridad estructural en muros evitando la formación de grietas, reforzando la instalación de los paneles de yeso exterior, y de cemento.

Usos de la Cinta de Fibra de Vidrio

La cinta de fibra de vidrio puede colocarse sobre las superficies donde se aplica el recubrimiento, como en paredes nuevas o en reparaciones, para asegurar una mayor fijación. Esto puede evitar fisuras y agrietamiento cuando el recubrimiento haya secado y se apliquen las diversas capas de enlucido sobre los muros. La cinta de fibra de vidrio debe colocarse directamente sobre el sustrato, antes de aplicar las capas de productos cementicios Base Coat de Panel Rey® para una mayor fijación y acabado final.

Descripción del Producto

Rollo de 46 metros de largo por 5.08 centímetros de ancho de malla de fibra de vidrio, especializado para el refuerzo del acabado de cubiertas, muros, paredes, y terrazas. Ideal para evitar la aparición de fisuras y grietas, ofreciendo una gran estabilidad y gran resistencia a los alcalis.

Especificaciones Técnicas:

| Materia Prima | Fibra de Vidrio |
|------------------------|--------------------------|
| Malla | 4 mm |
| Ancho | 5.08 cm 2, 3 y 4 pulg |
| Longitud | 46 m |
| Densidad | 145 ± 5 g/m ² |
| Color | Gris |
| Contenido de resina | ≥ 13% |
| Resistencia al alcalis | > 50% |
| Resistente al fuego | Aceptable |
| Apariencia | Superficie uniforme |
| Empaque | Caja |
| Contenido | 12 rollos |

Propiedades

- Color Gris
- Bajo Peso
- Autoadhesiva
- Resistente a la humedad
- Facil de Cortar

Herramientas

- Proporciona un acabado perfecto en las juntas de paneles de cemento
- Resistente al álcalis -Resistencia mas prolongada en acabados de cemento
- Resistencia a la humedad - Brinda mayor protección en ambientes con alta humedad
- Estabilidad dimensional y fortaleza mecánica del producto
- Mayor fortaleza - La resistente cinta de fibra de vidrio aumenta la fuerza de la junta y la integridad estructural
- Compatibilidad perfecta- Apta para morteros secos y delgados

Herramientas

- Espatula
- Navaja

Precauciones

Antes y durante la manipulación de la cinta de fibra de vidrio siga las normas de seguridad industrial. Use ropa de trabajo de manga larga, lentes y guantes al manipular la cinta. Al finalizar guarde la cinta en su empaque original para evitar daños provocados por alguna sustancias químicas o efecto mecánico.

Almacenamiento

La cinta de fibra de vidrio no debe exponerse a condiciones extremas de temperatura y humedad. Almacene el producto en su empaque para evitar algún daño físico. Documento elaborado con la información proporcionada por el fabricante.*